

Kit de Conversión Aspersión a Goteo Universal y Tapón de Aspersor Pop-Up

APLICACIÓN

- Convierte un sistema de aspersión existente en un sistema de irrigación por goteo
- El Kit de conversión universal convierte un cabezal de aspersión en una zona de goteo
- El tapón de aspersor Pop-Up universal cierra un cabezal de aspersión existente

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- El kit incluye un regulador de filtro de 30 PSI, un adaptador universal con dos salidas de diámetro múltiple Smart Loc™ y un tapón del extremo
- Diseñado para retroadaptarse a los cuerpos de los cabezales de aspersión Pop-Up de la mayoría de los fabricantes
- El conector del adaptador tiene una entrada giratoria que evita las torceduras o los dobleces de la tubería
- El tapón de extremo cierra una salida, si es necesario
- El regulador de filtro y el conector de diámetro múltiple Smart Loc™ están fabricados de acrílico butadieno estireno (ABS)
- Tratado con inhibidores UV para evitar la decoloración y el agrietamiento
- La pantalla de acero inoxidable de malla removible de 150 bloquea las partículas que pueden obstruir y dañar potencialmente a los emisores
- Usar con un tapón de aspersor Pop-Up universal para cerrar los cabezales de aspersión que ya no sean necesarios

RANGO OPERATIVO

- Velocidad de flujo: hasta 6.5 galones por minuto
- Presión de salida: 30 PSI
- Presión de entrada: 15-70 PSI

ESPECIFICACIONES

- La entrada FPT de 1/2 pulg. se instala en ascendentes de 1/2 pulg
- Las salidas de diámetro múltiple Smart Loc™ conectan a una tubería de suministro o línea de riego de tamaños múltiples: 16 mm, 17 mm y 18 mm

CARACTERÍSTICAS DEL TAPÓN

- El diseño de dos piezas es compatible con los cabezales de aspersión de la mayoría de los fabricantes
- Elimina la necesidad de remover todo el aspersor
- El tapón está fabricado de acrílico butadieno estireno (ABS); el tope está fabricado de polipropileno
- Tratado con inhibidores UV para evitar la decoloración y el agrietamiento

GARANTÍA

- Garantía limitada de un año



Número de Parte	Descripción
FR2 17-710	Kit de conversión aspersión a goteo universal
CAP POP/5	Tapón de aspersor Pop-Up universal (paquete de 5)
CAP POP/25	Tapón de aspersor Pop-Up universal (paquete de 25)

Kit de conversión		Flujo máximo (GPM)
FR2 17-710		6.5
Pies Totales Máximos de Tubería		
0.6 GPH 12 pulg	0.6 GPH 18 pulg	0.6 GPH 24 pulg
650 pie	970 pie	1,300 pie
0.9 GPH 12 pulg	0.9 GPH 18 pulg	0.9 GPH 24 pulg
433 pie	650 pie	866 pie